

## Productinformatie

### REGESAL® compact Zout

van zuivere Vacuümzout

**Regesal®**



Versie 3.1

Pagina 1 / 2

Drukdatum 14.12.2016

**CAS-Nr.:** 7647-14-5

**EINECS-Nr.:**

231-598-3

**Aard van het product**

gecompacteerd, wit product

#### Chemische analyse

- Natriumchloride
- Calcium + Magnesium
- Sulfaat
- H<sub>2</sub>O-onoplosbaar
- Aanhangend vocht

#### Specificatie

- > 99,7 %
- < 0,1 %
- < 0,15 %
- < 0,02 %
- < 0,1 %

#### Typisch

- > 99,85 %
- 0,04 %
- 0,1 %
- < 0,008 %
- < 0,02 %

#### Methodes

- EN 973
- ISO 2482
- ISO 2480
- ISO 2479
- ISO 2483

#### Korrelgrootteverdeling

- > 20 mm
- 6,3 - 20 mm
- < 6,3 mm

#### Typisch

- 0 %
- 95 %
- 5 %

#### Methodes

- EN 1235

#### Fysische eigenschappen

- Bulk soortelijk gewicht

circa 1.000 kg/m<sup>3</sup>

#### Methodes

- EN 1236

#### Opmerking

REGESAL® voldoet aan de richtlijnen van de norm EN 973 (A) voor regenererzout voor ionenwisselaars.

Het product wordt geproduceerd uit een geraffineerd zout van voedingskwaliteit dat in overeenstemming is met de zuiverheidscriteria van de Codex Alimentarius.

#### Toepassingsgebied

Voor industrieel gebruik.

REGESAL® Compact zout is speciaal vervaardigd voor het verkrijgen van een zoutoplossing voor regeneratie van ionenwisselaarharsen in wateronthardingsinstallaties.

#### Productie

REGESAL® Compact zout is geperst onder extreem hoge mechanische druk, zonder toevoeging van antiklontermiddel.

#### Opslag

Gebruik en opslag van het product moet plaatsvinden onder goede hygiënische omstandigheden om elk risico van contaminatie te vermijden. Niet meer dan drie pallets op elkaar stapelen.

#### Veiligheid

Een veiligheidsdatablad voor natriumchloride kan op aanvraag toegezonden worden.

Natriumchloride moet als natuurlijk mineraal niet geregistreerd worden in het kader van REACH.

Voorgenoemde gegevens zijn het resultaat van onze kwaliteitscontroles. Ze ontslaan de gebruiker niet van een eigen ingangscntrole en ze zijn niet bedoeld om de eigenschappen te garanderen. De geschiktheid van het product voor een zekere toepassing moet voor eigen verantwoordelijkheid getest worden.

## Productinformatie

---

### REGESAL® compact Zout van zuivere Vacuümzout

**Regesal®**



Versie 3.1

Pagina 2 / 2

Drukdatum 14.12.2016

---

### Leveringsvormen

- 25-kg-PE zakken op pallets

#### Verdere Informatie:

Frisia Zout B.V. Lange Lijnbaan 15 NL 8861 NW Harlingen Tel. +31 (0)517 492 - 499 Fax +31 (0)517 492 - 425  
esco benelux n.v., Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1, B-1831 DIEGEM, Tel.: +32-2-711.01.60, Fax: +32-2-711.01.61

---

Voorgenoemde gegevens zijn het resultaat van onze kwaliteitscontroles. Ze ontslaan de gebruiker niet van een eigen ingangscntrole en ze zijn niet bedoeld om de eigenschappen te garanderen. De geschiktheid van het product voor een zekere toepassing moet voor eigen verantwoordelijkheid getest worden.

---

esco - european salt company GmbH & Co.KG  
Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Duitsland • ☎ +49-(0)511-85030-0 📠 ...-131  
esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • België • ☎ +32-2711-0160 📠 ...-0161  
esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • Frankrijk • ☎ + 33(0)1.40.89.70.50 📠 ...1.40.89.70.60  
Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 📠 ...-39  
esco Spanje S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Spanje • ☎ +34 933 443 294 📠  
esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • Zweden • ☎ +46 -31 773 70- 01 📠 ...-02  
**www.esco-salt.com** esco – european salt company GmbH & Co. KG is gecertificeerd volgens EN ISO 9001